



## PFLEGEANLEITUNG ASA-LEICHTMETALLFELGEN

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf von ASA-Leichtmetallfelgen entschieden haben. Es handelt sich hierbei um exklusive Produkte, die mit langjährigem Know-How in der Guss- und Schmiedetechnik entwickelt wurden.

ASA-Leichtmetallfelgen werden mit höchster Präzision gefertigt und durchlaufen rigorose Qualitätskontrollen, um Ihnen ein hochwertiges Produkt zu garantieren. Für den reibungslosen Betrieb ist es unerlässlich, die vorliegende Pflegeanleitung sowie eventuelle Auflagen gemäß TÜV-Gutachten strikt zu befolgen. Die Räder sind unverzüglich nach der Montage bei einer anerkannten TÜV-Prüfstelle eintragen zu lassen.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren ASA-Felgen und eine unfallfreie Fahrt.**



\*\*\*\*\*

### Kontrollen vor der Reifenmontage

#### Kontrolle des Lieferumfangs:

- korrekter Verwendungsbereich (Fahrzeugtyp) gemäß TÜV-Gutachten
- vollständige und korrekte Lieferung des Zubehörsatzes gemäß TÜV-Gutachten (Radbefestigungen und Zentrierung)

Fehlende oder falsche Ware ist uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

**!! Wir akzeptieren keine Retouren von Felgen nach erfolgter Reifenmontage !!**

### Reinigung und Schutz

- Die Räder müssen regelmäßig vom Bremsabrieb gereinigt werden, da es sich hierbei um Metallspäne handelt, die sich im heißen Zustand auf dem Lack der Räder festsetzen und zu Kontaktrost führen können.  
Diese Reinigung muss je nach Einsatz des Fahrzeuges (Geschwindigkeit, Bremsvorgänge) gegebenenfalls wöchentlich durchgeführt werden.  
Es dürfen nur Pflegemittel bzw. Reiniger verwendet werden, die auch für die Lackpflege des Fahrzeuges zur Anwendung kommen. Keine Säuren oder alkalische Reiniger verwenden! Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger usw. verwenden!
- Da die Felgen-Außenbetten mehr noch als die Fahrzeugfront mit Steinschlag in Berührung kommen, sollten die Räder (Sichtseite) je nach Fahrweise regelmäßig durch ein handelsübliches Auto-Hartwachs geschützt werden.
- **Speziell für die eloxierten Außenbetten bei unseren 2-teiligen Rädern empfehlen wir Ihnen bei der Reinigung nur klares Wasser und eine milde Seife bzw. Geschirrspülmittel zu verwenden. Um Verfärbungen zu verhindern, empfehlen wir danach den Gebrauch einer Metall-Politur oder eines Eloxal-Reinigers. Anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren, um eine gleichmäßige, schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.**

### Punkte, die nicht unter Garantieleistung fallen:

- normaler Verschleiß, wie z. B. Steinschlagschäden, eingebrannter Bremsstaub, usw.
- Kratzer am Felgenhorn durch z. B. Bordsteinberührung
- Lackbeschädigungen durch Klammerngewichte (bitte nur Klebegewichte verwenden), durch die Reifenmontage, usw.
- Radunwuchten durch schnelles Überfahren von Hindernissen, wie z. B. Bordsteinkanten
- Einsatz des Fahrzeuges zu Wettbewerbszwecken, wie z. B. Rennen, Rallye, ...
- mangelnde Pflege (s. Abschnitt zu Reinigung und Schutz) oder die Verwendung von „scharfen, aggressiven“ Reinigern, Scheuermitteln, Polierpasten, harten (kratzenden) Scheuerschwämmen, Drahtbürsten, usw.